



Pressemitteilung

Universeller Randstreifenzerkleinerer

Flachfolien bzw. kunststoffkaschierte Papierbahnen werden durch seitliches Abschneiden der beiden Bahnränder konfektioniert. Hierdurch werden produktionsbedingte Unregelmäßigkeiten entfernt und eine gleichmäßige Dicke der gesamten Bahnbreite gewährleistet. Die anfallenden Endlosstreifen werden mit dem Randstreifenzerkleinerer RC 180 der Hellweg Maschinenbau GmbH & Co. KG, Roetgen, in kurze Stücke geschnitten. Diese Schnipsel können anschließend über Rohrleitungen auch großer Längen einer nachgeschalteten Aufbereitung oder der Entsorgung zugeführt werden.

Der Randstreifenzerkleinerer RC 180 wird direkt an ein Absaugrohr angeflanscht, durch das die Randstreifen reibungslos direkt von der Anfallstelle mittels Unterdruck abgezogen und dem offenen Zwei-Messerrotor zugeführt werden. Dort werden sie zwischen Rotor- und Statormessern in kurze Schnipsel geschnitten.

Der Rotor ist aus dem Vollen gefräst (CNC) wodurch ein Lauf ohne Unwuchten resultiert. Hierdurch sind präzise Schnittspalt-Einstellungen möglich, wodurch auch sehr dünne Randstreifen verarbeitet werden können. Die Schneidspaltdicke ist direkt am Gerät ohne Lehre von außen einstellbar.

Die stabile Aussenlagerung des Rotors ermöglicht Drehzahlen von bis zu 3.000 U/min., wodurch das Gerät auch bei hohen Bahnvorschüben von 400-800 m/min. einsetzbar ist. Es können Randstreifen mit Breiten bis zu ca. 200 mm verarbeitet werden. Ein Multianschluß ermöglicht die gleichzeitige Zuführung von bis zu 8 Randstreifen.

Die aus Messerstahl gefertigten Rotor- und Statormesser sind sehr schnell, durch den Anwender selbst direkt am Gerät austauschbar. Sie sind vielfach nachschleifbar. Die kostenintensive Vorhaltung eines Ersatzrotors ist daher nicht notwendig.

Der Randstreifenzerkleinerer RC 180 ist lieferbar mit Direkt- bzw. mit platzsparendem Keilriemenantrieb, wobei die Antriebsleistung 0,55 kW beträgt.

Anzahl Zeichen (mit Leerzeichen): 1.924

Bild: Randstreifenzerkleinerer RC 180
(Werkbild: Hellweg Maschinenbau GmbH & Co. KG)



Über Hellweg Maschinenbau

Die Hellweg Maschinenbau GmbH & Co. KG baut in eigener Fertigung Maschinen und Aggregate, hier insbesondere auch für kundenspezifische Aufgabenstellungen, für Kunden der Kunststoff- und Recyclingindustrie aus aller Welt. Zum Produktionsprogramm gehören Beistellmühlen, Schneidmühlen, Randstreifenzerkleinerer, Einzugsapparate für Randstreifen, Folienschneider, Absaug- und Entstaubungsanlagen inkl. Zubehör.

Hellweg Maschinenbau GmbH & Co. KG

Kontakt: Mark Hellweg, Geschäftsführer
Vennstraße 10
52159 Roetgen/Germany
Tel. +49 (0) 24 71 / 42 54
Fax +49 (0) 24 71 / 16 30
info@schneidmuehlen.de
www.schneidmuehlen.de

K'07 Düsseldorf 24.-31. Oktober 2007 - Halle 11, Stand B39